

Technický list produktu: **EMB 7300**

Táto centrálna jednotka je určená na ovládanie a zálohovanie pohonov okien, dverí a svetlíkov

v systéme požiarneho odvetrania s možnosťou denného vetrania. Obsahuje záložný zdroj na 72 hodín. Je dodávaná v štyroch variantoch maximálneho prúdového odberu 2,5, 5, 10 a 20 A. Je možné na nej napojiť pohony na 24 V DC v jednej požiarnej av max. dvoch vetracích skupinách. Je dodávaná v ocelovom kryte na povrch v rôznych rozmeroch. Trieda ochrany je IP 30 a IP 54. Farebné prevedenie je v šedej.



Technické údaje:**EMB 7300 2,5 A**

Vstupné napätie:	230 V striedavého prúdu / 50 Hz
Výstupné napätie:	24 V jednosmerného prúdu
Maximálna hodnota záťažového prúdu:	2,5 A
Núdzové napájanie:	2x Batérie 12 V/2.3 Ah(pri výpadku prúdu batérie vydržia min.72h)
Životnosť batérie:	cca 4 roky (po 4 rokoch nutná výmena batérie)
Počet skupín:	1 x požiarne a 1 x vetracia (2 x vetracia)
Stupeň krytia:	IP30
Trieda ochrany:	I
Vhodnosť do vonkajšieho prostredia:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; farba: RAL 7035
Rozmery (šírka x výška x hĺbka):	225 x 285 x 122 mm
Hmotnosť vrátane batérie:	neuvedená
Prevádzková teplota:	- 5 – 40°C

Technické údaje:**EMB 7300 5 A**

Vstupné napätie:	230 V striedavého prúdu / 50 Hz
Výstupné napätie:	24 V jednosmerného prúdu
Maximálna hodnota záťažového prúdu:	5 A
Núdzové napájanie:	2x Batérie 12 V/2.3 Ah(pri výpadku prúdu batérie vydržia min.72h)
Životnosť batérie:	cca 4 roky (po 4 rokoch nutná výmena batérie)
Počet skupín:	1 x požiarne a 1 x vetracia (2 x vetracia)
Stupeň krytia:	IP30
Trieda ochrany:	I
Vhodnosť do vonkajšieho prostredia:	ne
Kryt:	materiál: ocelový plech; farba: RAL 7035
Rozmery (šírka x výška x hĺbka):	225 x 285 x 122 mm
Hmotnosť vrátane batérie:	neuvedená
Prevádzková teplota:	- 5 – 40°C

Technické údaje:**EMB 7300 10 A**

Vstupné napätie:	230 V striedavého prúdu / 50 Hz
Výstupné napätie:	24 V jednosmerný prúdu
Maximálna hodnota záťažového prúdu:	10 A
Núdzové napájanie:	2x Batérie 12 V/7.0 Ah(pri výpadku prúdu baterie vydržia min.72h)
Životnosť batérie:	cca 4 roky (po 4 rokoch nutná výmena baterie)
Počet skupín:	1 x požiarne a 1 x vetracia (2 x vetracia)
Stupeň krytia:	IP54
Trieda ochrany:	I
Vhodnosť do vonkajšieho prostredia:	ne
Kryt:	materiál: oceľový plech; farba: RAL 7035
Rozmery (šírka x výška x hĺbka):	400 x 300 x 150 mm
Hmotnosť vrátane batérie:	neuvedená
Prevádzková teplota:	- 5 – 40°C

Technické údaje:**EMB 7300 20 A**

Vstupné napätie:	230 V striedavého prúdu / 50 Hz
Výstupné napätie:	24 V jednosmerného prúdu
Maximálna hodnota záťažového prúdu:	20 A
Núdzové napájanie:	2x Batérie 12 V/7.0 Ah(pri výpadku prúdu baterie vydržia min.72h)
Životnosť batérie:	cca 4 roky (po 4 rokoch nutná výmena batérie)
Počet skupín:	1 x požiarne a 1 x vetracia (2 x vetracia)
Stupeň krytia:	IP54
Trieda ochrany:	I
Vhodnosť do vonkajšieho prostredia:	ne
Kryt:	materiál: oceľový plech; farba: RAL 7035
Rozmery (šírka x výška x hĺbka):	400 x 400 x 200 mm
Hmotnosť vrátane batérie:	neuvedená
Prevádzková teplota:	- 5 – 40°C

Bezpečnostné predpisy:

Montáž môže vykonávať iba odborne preškolený personál so vzdelaním v odbore elektro. Zariadenie sa smie používať iba na ciele, pre ktoré bolo zariadenie vyrobené. Akékoľvek iné použitie nepodlieha záruke a je porušením bezpečnosti.

Pripojenie na zdroj 230 V vykonajte až po preskúšaní celého zariadenia.

Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať prívodné káble.

Prevádzkovateľ musí pravidelne kontrolovať funkčnosť centrálnej jednotky. Pri prípadnej závade je potrebné okamžite upovedomiť zriaďovaciu firmu. Chybné diely je nutné okamžite nahradiť originálnymi náhradnými dielmi. Centrálnu jednotku smie zásadne otvárať iba výrobca.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať!